ЛАДЗАВОД СВЕТОТЕХНИКИ НОВАЛАЙТ

LAD LED LINE-OZ-25





Модель / Артикул	LAD LED LINE-OZ-25
Световой поток*, Лм	3030
Угол излучения	Опал
Энергопотребление, Вт	25
Цветовая температура**, К	5000K
Индекс цветопередачи***	Ra 80
Коэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC230
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	II
Диапазон рабочих температур	-65*C ... +50*C
Тип крепления	Потолочное
Габаритные размеры светильника*****, мм	390 x 105 x 82
Гарантийный срок	5 лет

Дорожное освещение

Уличное освещение

Промышленное освещение

Складское освещение

Спортивное освещение

Светодиоды

<1% Пульсации светового потока

Сертификат ЕАС

*Расчетный световой поток светильника
**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры
***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи
****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров
*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 11-10-2024