


LAD LED R320-2-10G-230AC-50L Ex

Маркировка взрывозащиты: 1Ex mb IIC T6 Gb X, Ex mb IIIC T80°C Db X



Модель / Артикул LAD LED R320-2-10G-230AC-50L Ex

| | |
|---|-----------------|
| Световой поток*, Лм | 13904 |
| Угол излучения | 10* |
| Энергопотребление, Вт | 110 |
| Цветовая температура**, К | 5000K |
| Индекс цветопередачи*** | Ra 70 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение питания****, В | AC230 |
| Влаго и пылезащита | IP66 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Диапазон рабочих температур | -40°C ... +40°C |
| Тип крепления | Лира |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 424 x 199 x 175 |
| Гарантийный срок | 5 лет |



Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



Светодиоды



Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 26-04-2024

