


# LAD LED R320-2-120G-50 консоль



|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Модель / Артикул                        | LAD LED R320-2-120G-50 консоль |
| Световой поток*, Лм                     | 15573                          |
| Угол излучения                          | 120*                           |
| Энергопотребление, Вт                   | 110                            |
| Цветовая температура**, К               | 5000K                          |
| Индекс цветопередачи***                 | Ra 70                          |
| Коэффициент мощности                    | 0.95                           |
| Номинальное напряжение питания****, В   | AC230                          |
| Влаго и пылезащита                      | IP65                           |
| Вид климатического исполнения           | УХЛ 4 / 3.1                    |
| Класс защиты от поражения эл. током     | I                              |
| Диапазон рабочих температур             | -65°C ... +70°C                |
| Тип крепления                           | Консоль                        |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 600 x 189 x 102                |
| Гарантийный срок                        | 5 лет                          |



Дорожное  
освещение



Уличное  
освещение



Промышленное  
освещение



Складское  
освещение



Спортивное  
освещение



Светодиоды



Пульсации  
светового  
потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 05-05-2024

