





# LAD LED R500-1-W-6-35L 2Ex

Маркировка взрывозащиты: 2Ex nR mb IIC T6 Gc X, Ex tb IIC T80°C Dc X



Модель / Артикул

LAD LED R500-1-W-6-35L 2Ex

|   |                 |
|---|-----------------|
| Световой поток*, Лм                     | 5061            |
| Угол излучения                          | 100°x15°        |
| Энергопотребление, Вт                   | 35              |
| Цветовая температура**, К               | 5000K           |
| Индекс цветопередачи***                 | Ra 70           |
| Коэффициент мощности                    | 0.95            |
| Номинальное напряжение питания****, В   | AC230           |
| Влаго и пылезащита                      | IP65            |
| Вид климатического исполнения           | УХЛ1            |
| Класс защиты от поражения эл. током     | I               |
| Диапазон рабочих температур             | -60°C ... +50°C |
| Тип крепления                           | Люра            |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 414 x 86 x 159  |
| Гарантийный срок                        | 5 лет           |



Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Светодиоды



П пульсации светового потока <1%



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 01-05-2024

