ЛАДЗАВОД СВЕТОТЕХНИКИ НОВАЛАЙТ

LAD LED R500-10-0-6-500L







Модель / Артикул	LAD LED R500-10-0-6-500L
Световой поток*, Лм	67420
Угол излучения	Опал
Энергопотребление, Вт	500
Цветовая температура**, К	5000K
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC230
Влаго и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I / II
Диапазон рабочих температур	-60°C ... +70°C
Тип крепления	Лира
Габаритные размеры светильника*****, мм	781 x 593 x 338
Гарантийный срок	5 лет

Дорожное освещение

Уличное освещение

Промышленное освещение

Складское освещение

Спортивное освещение

Светодиоды

<1% Пульсации светового потока

Сертификат ЕАС

*Расчетный световой поток светильника
**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры
***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи
****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров
*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 06-10-2024