


# LAD LED R500-12-W-6-850L



Модель / Артикул

LAD LED R500-12-W-6-850L

Световой поток\*, Лм

109956

Угол излучения

100°x15°

Энергопотребление, Вт

840

Цветовая температура\*\*, К

5000K

Индекс цветопередачи\*\*\*

Ra 70

Коэффициент мощности

0.95

Номинальное напряжение питания\*\*\*\*, В

AC230

Влаго и пылезащита

IP67

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Класс защиты от поражения эл. током

I / II

Диапазон рабочих температур

-60°C ... +70°C

Тип крепления

Люра

Габаритные размеры светильника\*\*\*\*\*, мм

781 x 681 x 338

Гарантийный срок

5 лет



Дорожное  
освещение



Уличное  
освещение



Промышленное  
освещение



Складское  
освещение



Спортивное  
освещение



Светодиоды



Пульсации  
светового  
потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 06-10-2024

