


LAD LED R500-2-10120-6-90ZD



| | |
|---|--------------------------------------|
| Модель / Артикул | LAD LED R500-2-10120-6-90ZD |
| Световой поток*, Лм | 13114 |
| Угол излучения | нижний блок 120° / верхние блоки 10° |
| Энергопотребление, Вт | 90 |
| Цветовая температура**, К | 5000K |
| Индекс цветопередачи*** | Ra 70 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение питания****, В | 220В±20% |
| Влаго и пылезащита | IP65 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Диапазон рабочих температур | -60°C ... +60°C |
| Тип крепления | на жесткую поперечину |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 538 x 483 x 333 |
| Гарантийный срок | 5 лет |



Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



Светодиоды



Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 05-05-2024

