



# LAD LED R500-2-30-6-110K 2Ex

Маркировка взрывозащиты: 2Ex nR mb IIC T5 Gc X, Ex tb IIC T95°C Dc X



Модель / Артикул

LAD LED R500-2-30-6-110K 2Ex

|   |                 |
|---|-----------------|
| Световой поток*, Лм                     | 15558           |
| Угол излучения                          | 30*             |
| Энергопотребление, Вт                   | 110             |
| Цветовая температура**, К               | 5000K           |
| Индекс цветопередачи***                 | Ra 70           |
| Коэффициент мощности                    | 0.95            |
| Номинальное напряжение питания****, В   | AC230           |
| Влаго и пылезащита                      | IP65            |
| Вид климатического исполнения           | УХЛ1            |
| Класс защиты от поражения эл. током     | I               |
| Диапазон рабочих температур             | -60°C ... +50°C |
| Тип крепления                           | Консоль         |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 497 x 170 x 86  |
| Гарантийный срок                        | 5 лет           |



Дорожное  
освещение



Уличное  
освещение



Промышленное  
освещение



Складское  
освещение



Спортивное  
освещение



Светодиоды



Пульсации  
светового  
потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 04-05-2024

