


# LAD LED R500-2-0-6-140K



Модель / Артикул	LAD LED R500-2-0-6-140K
Световой поток*, Лм	18029
Угол излучения	0°ал
Энергопотребление, Вт	140
Цветовая температура**, К	5000K
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Кэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC230
Влаго и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I / II
Диапазон рабочих температур	-60°C ... +70°C
Тип крепления	Консоль
Габаритные размеры светильника*****, мм	500 x 170 x 89
Гарантийный срок	5 лет



Дорожное  
освещение



Уличное  
освещение



Промышленное  
освещение



Складское  
освещение



Спортивное  
освещение



Светодиоды



<1%  
Пульсации  
светового  
потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 19-04-2024

