




LAD LED R500-2-W-12-70L 2Ex

Маркировка взрывозащиты: 2Ex nR mb IIC T6 Gc X, Ex tb IIC T80°C Dc X



Модель / Артикул

LAD LED R500-2-W-12-70L 2Ex

Световой поток*, Лм

10122

Угол излучения

100°x15°

Энергопотребление, Вт

70

Цветовая температура**, К

5000K

Индекс цветопередачи***

Ra 70

Коэффициент мощности

0.95

Номинальное напряжение питания****, В

AC/DC 12 - 24

Влаго и пылезащита

IP65

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Класс защиты от поражения эл. током

III

Диапазон рабочих температур

-60°C ... +50°C

Тип крепления

Липа

Габаритные размеры светильника*****, мм

414 x 172 x 159

Гарантийный срок

5 лет



Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



Светодиоды



<1%
Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 06-05-2024

