ЛАДЗАВОД СВЕТОТЕХНИКИ НОВАЛАЙТ

LAD LED R500-3-10120-6-140ZD



Модель / Артикул	LAD LED R500-3-10120-6-140ZD
Световой поток*, Лм	19250
Угол излучения	нижний блок 120* / верхние блоки 10*
Энергопотребление, Вт	140
Цветовая температура**, К	5000К
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	220В±20%
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°С ... +60°С
Тип крепления	на жесткую поперечину
Габаритные размеры светильника*****, мм	538 x 483 x 338
Гарантийный срок	5 лет

Дорожное освещение

Уличное освещение

Промышленное освещение

Складское освещение

Спортивное освещение

Светодиоды

<1% Пульсации светового потока

Сертификат ЕАС

*Расчетный световой поток светильника
**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры
***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи
****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров
*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 10-10-2024