ЛАДЗАВОД СВЕТОТЕХНИКИ НОВАЛАЙТ

LAD LED R500-3-120-6-105K 2Ex

Маркировка взрывозащиты: 2Ex nR mb IIC T6 Gc X, Ex tb IIIC T80°C Dc X





Модель / Артикул	LAD LED R500-3-120-6-105K 2Ex
Световой поток*, Лм	16401
Угол излучения	120*
Энергопотребление, Вт	105
Цветовая температура**, К	5000K
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC230
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°C ... +50°C
Тип крепления	Консоль
Габаритные размеры светильника*****, мм	494 x 260 x 86
Гарантийный срок	5 лет

Дорожное освещение

Уличное освещение

Промышленное освещение

Складское освещение

Спортивное освещение

Светодиоды

<1% Пульсации светового потока

Сертификат ЕАС

*Расчетный световой поток светильника
**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры
***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи
****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров
*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 04-10-2024