




LAD LED R500-4-120-6-220L 2Ex

Маркировка взрывозащиты: 2Ex nR mb IIC T5 Gc X, Ex tb IIC T95°C Dc X



Модель / Артикул	LAD LED R500-4-120-6-220L 2Ex
Световой поток*, Лм	32817
Угол излучения	120*
Энергопотребление, Вт	220
Цветовая температура**, К	5000K
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC230
Влаго и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°C ... +50°C
Тип крепления	Люра
Габаритные размеры светильника*****, мм	414 x 344 x 159
Гарантийный срок	5 лет



Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



Светодиоды



Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 06-05-2024

