ЛАДЗАВОД СВЕТОТЕХНИКИ НОВАЛАЙТ

LAD LED R500-6-120-6-400L







Модель / Артикул	LAD LED R500-6-120-6-400L
Световой поток*, Лм	52666
Угол излучения	120*
Энергопотребление, Вт	420
Цветовая температура**, К	5000K
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC230
Влаго и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I / II
Диапазон рабочих температур	-60°C ... +70°C
Тип крепления	Лира
Габаритные размеры светильника*****, мм	541 x 414 x 349
Гарантийный срок	5 лет

- Дорожное освещение
- Уличное освещение
- Промышленное освещение
- Складское освещение
- Спортивное освещение
- Светодиоды
- <1% Пульсации светового потока
- Сертификат ЕАС

*Расчетный световой поток светильника
**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры
***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи
****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров
*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 02-10-2024