




# LAD LED R500-8-30-6-400L



Модель / Артикул	LAD LED R500-8-30-6-400L
Световой поток*, Лм	56576
Угол излучения	30*
Энергопотребление, Вт	400
Цветовая температура**, К	5000K
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Кэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC230
Влаго и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I / II
Диапазон рабочих температур	-60°C ... +70°C
Тип крепления	Лура
Габаритные размеры светильника*****, мм	723 x 430 x 349
Гарантийный срок	5 лет



Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Светодиоды



Пульсации светового потока <1%



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 19-04-2024

