




## LAD LED R700-12-PC-30-750-D48-1200L1 ST









LAD LED R700-12-PC-30-750-D48-1200L1 ST

Световой поток*, Лм	176945
COEIIIOOOG HOIIIOK , 71M	1/0945
Угол излучения	30*
Энергопотребление, Bm	1200
Цветовая температура**, К	5000K
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC/DC 230
Влаго и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	<b>ЧХ/</b> 11
Класс защиты от поражения эл. током	1
Диапазон рабочих температур	-60*C +60*C
Tun крепления	Лира
Габаритные размеры светильника*****, мм	723 x 805 x 375
Гарантийный срок	5 лет



Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Светодиоды



Пульсации светового потока



Сертификат ЕАС



<sup>\*</sup>Расчетный световой поток светильника

<sup>\*\*</sup>Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

<sup>\*\*\*</sup>Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

<sup>\*\*\*\*</sup>Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

<sup>\*\*\*\*\*</sup>Габариты светильника могут незначительно отличаться