


LAD LED R700-20-PC-10-750-D48-2000L1 ST



Модель / Артикул	LAD LED R700-20-PC-10-750-D48-2000L1 ST	
Световой поток*, Лм	291585	
Угол излучения	10*	
Энергопотребление, Вт	2000	
Цветовая температура**, К	5000К	
Индекс цветопередачи***	Ra 70	
Кэффициент мощности	0.95	
Номинальное напряжение питания****, В	АС/DC 230	
Влаго и пылезащита	IP67	
Вид климатического исполнения	УХЛ1	
Класс защиты от поражения эл. током	I	
Диапазон рабочих температур	-60°C ... +60°C	
Тип крепления	Лура	
Габаритные размеры светильника*****, мм	848 x 1117 x 400	
Гарантийный срок	5 лет	



Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



Светодиоды



<1%
Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 06-10-2024

