




## LAD LED R700-3-PC-60-750-D48-150L1 HT









Модель / Артикул	LAD LED R700-3-PC-60-750-D48-150L1 HT
Световой поток*, Лм	21093
Угол излучения	60*
Энергопотребление, Bm	150
Цветовая температура**, К	5000K
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC/DC 230
Влаго и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	1
Диапазон рабочих температур	-60*C +85*C
Tun крепления	Лира
Гαδαритные размеры светильника*****, мм	424 x 306 x 198
Гарантийный срок	5 лem

Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Светодиоды



Пульсации светового потока



Сертификат ЕАС



<sup>\*</sup>Расчетный световой поток светильника

<sup>\*\*</sup>Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

<sup>\*\*\*</sup>Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

<sup>\*\*\*\*</sup>Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

<sup>\*\*\*\*\*</sup>Габариты светильника могут незначительно отличаться