


# NL VEGA10-S



|   |                 |
|---|-----------------|
| Модель / Артикул                        | NL VEGA10-S     |
| Световой поток*, Лм                     | 1005            |
| Угол излучения                          | 120*            |
| Энергопотребление, Вт                   | 10              |
| Цветовая температура**, К               | 5000K           |
| Индекс цветопередачи***                 | Ra 80           |
| Кэффициент мощности                     | 0.95            |
| Номинальное напряжение питания****, В   | AC230           |
| Влаго и пылезащита                      | IP20 / IP67     |
| Вид климатического исполнения           | УХЛ 3 / 1       |
| Класс защиты от поражения эл. током     | I               |
| Диапазон рабочих температур             | -15°C ... +45°C |
| Тип крепления                           | Накладной       |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 140 x 140 x 40  |
| Гарантийный срок                        | 3 года          |



Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Светодиоды



Пульсации светового потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 25-04-2024

