


NL VEGA6



| | |
|---|-----------------|
| Модель / Артикул | NL VEGA6 |
| Световой поток*, Лм | 603 |
| Угол излучения | 120* |
| Энергопотребление, Вт | 6 |
| Цветовая температура**, К | 5000К |
| Индекс цветопередачи*** | Ra 80 |
| Кэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение питания****, В | AC230 |
| Влаго и пылезащита | IP20 / IP67 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 3 / 1 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Диапазон рабочих температур | -15*С ... +45*С |
| Тип крепления | Накладной |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 140 x 140 x 40 |
| Гарантийный срок | 3 года |



Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



Светодиоды



<1%
Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 23-04-2024

